



YKK560-1000外形安装尺寸

YKK450-500外形安装尺寸

YKK450-1000 安装尺寸表(10000V)

YKK450-1000 MOUNTING DIMENSIONS TABLE (10000V)

机座号	极数	安装尺寸及公差																		外形尺寸(限值)			
		A		B		C		D		E		F		G		H		K		AC	AD	HD	L1
		基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差				
450	4-8	800	±1.75	1120	±1.75	355	±4.0	110	+0.035	210	±0.57	28	0 -0.052	100	0 -0.2	450	0 -1.0	35	+0.62 0	1200	900	1900	2400
	4	900	±2.1	1250	±2.1	475		120	+0.013			130	32	109		500		1320		980	2150	2700	
6-12	560					4	1000	1400	500	150	+0.040	250	36	0 -0.062	138	560	42	1420	1000	2300	3300		
6-12	630	4	1120	1600	530	160	+0.015	300	±0.65	40	147		630		48	1600	1100	2500	3600				
								170				45		187		710				1840	1180	2700	3500
								180						203		800				2400	1380	3000	3900
								200	+0.046	350	±0.70	50		230		900	0 -1.5	56		2680	1530	3250	4000
								220	+0.017	410		56		260		1000		66		2700	1570	3650	4800
								250		470	±0.77	63	0 -0.074										
								280	+0.052 +0.020														

注: 1.H560-1000 采用端盖式滑动轴承结构。
2.当采用滑动轴承时,C尺寸的极限偏差不包括轴向窜动量。