



YRKK450-1000 安装尺寸表(10000V)
YRKK450-1000 MOUNTING DIMENSIONS TABLE(10000V)

| 机座号 | 极数 | 安 装 尺 寸 及 公 差 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 外形尺寸 (限值) | | | | | | | |
|------|-----------|---------------|-------|------|-------|------------|------------|------|------------------|------------------|----------|------------|-------------|------------|-----------|-------|------------|------------|------|------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | | t | | b | | r | | H | | K | | AC | AD | HD | L1 |
| | | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 最小尺寸 | 最大尺寸 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | | | | |
| 450 | 4-8 | 800 | ±1.75 | 1120 | ±1.75 | 355 | ±4.0 | 110 | +0.035 +0.013 | 210 | ±0.57 | 28 | 0 -0.052 | 100 | 0 -0.3 | | | | | | | 450 | 0 -1.0 | 35 | +0.62 0 | 1260 | 1000 | 1900 | 2800 |
| | 500 | 4 6-12 | 900 | ±2.1 | 1250 | ±2.1 | 475 | ±4.2 | 120 130 | 250 | | 32 | 0 -0.062 | 109 119 | -0.3 | | | | | | | 500 | | 0.7 1.0 | | 42 | 56 | 1420 | 1050 |
| 560 | 4 6-12 | 1000 | 1400 | | 500 | | 150 160 | | 300 | | ±0.65 | 40 | | ±0.70 | | 36 | 0 -0.11 | 138 147 | -0.3 | 11.4 | +0.3 0 | 39.7 | 0.7 1.0 | | 42.8 | 1.2 1.6 | | 560 | -1.5 |
| | 630 | 4 6-12 | 1120 | 1600 | 530 | 170 180 | ±0.65 | 45 | | ±0.77 | 14 16 | 0 -0.11 | 51 | | -0.3 | 12.4 | | +0.3 0 | | 44.2 | | 1.2 1.6 | | 45.6 | 1.2 1.6 | | 630 | -1.5 | |
| 710 | | 4~16 | 1400 | ±2.8 | 1800 | ±2.8 | 530 | ±4.2 | 200 | | +0.046 | | 350 | ±0.70 | | | | | 14 | 0 | 51 | | | 710 | | -1.5 | 56 | | 66 |
| 800 | 4~16 | 1600 | ±2.8 | 2000 | ±2.8 | 530 | ±4.2 | | 220 | +0.017 | 410 | ±0.70 | | | 16 | -0.11 | 57.1 | | 800 | -1.5 | 56 | 66 | 2400 | 1380 | 3000 | | 4500 | | |
| 900 | 4~16 | 1800 | ±3.5 | 2240 | ±3.5 | 600 | | ±4.2 | 250 | +0.052 +0.020 | 470 | ±0.77 | | | 18 | 0 | 64.6 | | 900 | | -1.5 | | 66 | 66 | 2680 | 1530 | 3250 | 4800 | |
| 1000 | 4~16 | 2000 | | 2500 | | 600 | 280 | | ±0.77 | | | | 20 | 0 -0.13 | 72.1 | | 2.0 | 2.5 | 1000 | | | 1000 | | | 2700 | 1570 | 3650 | 5400 | |

注: 1. YRKK560-800 采用切向键,若用户要求采用平键联接,请在订货时注明。
 2. YRKK560-800 采用端盖式滑动轴承,若用户要求其他轴承型式,请在订货时注明。