



YRKS560-1000 安装尺寸表(6000V)
YRKS560-1000 MOUNTING DIMENSIONS TABLE(6000V)

机座号 FRAME	极数 POLES	安装尺寸及公差 THE MOUNTING DIMENSIONS AND TOLERANCES																		外形尺寸(限值) OUTSIDE DIMENSIONS			
		A		B		C		D		E		t		b	r	H		K		AC	AD	HD	L
		基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	极限偏差 LIMITING DIMENSIONS	基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	极限偏差 LIMITING DIMENSIONS	基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	极限偏差 LIMITING DIMENSIONS	基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	极限偏差 LIMITING DIMENSIONS	基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	极限偏差 LIMITING DIMENSIONS	基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	极限偏差 LIMITING DIMENSIONS	基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	极限偏差 LIMITING DIMENSIONS	基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	极限偏差 LIMITING DIMENSIONS	基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	极限偏差 LIMITING DIMENSIONS				
560	4	1000	±2.1	1400	±2.1	500	±4.0	150	+0.040 +0.015	250	±0.57	11.4	+0.2 0	39.1	0.7-1.0	560	0 -1.0	42	+0.62 0	1600	1100	1850	3200
	6-12							160		300	±0.65	12.4	+0.3 0	42.8				44.2		48			
630	4	1120	±2.1	1600	±2.1	530	±4.0	170	+0.046 +0.017	350	±0.65	14	0 -0.11	51	1.2-1.6	710	0 -1.3	56	+0.62 0	1800	1200	2050	3460
	6-12							180						410				±0.77		18	64.6	800	2000
710	4-16	1400	±2.8	1800	±2.8	530	±4.2	200	+0.052 +0.020	470	±0.77	20	0 -0.13	57.1	2.0-2.5	900	66	+0.62 0	1900	1250	2500	3800	
800	4-16	1600	±2.8	2000	±2.8	530		220						410					18	64.6	800	2000	1350
900	4-16	1800	±3.5	2240	±3.5	600	±4.2	250	+0.052 +0.020	470	±0.77	20	0 -0.13	64.6	2.0-2.5	900	66	+0.62 0	2240	1450	2900	4400	
1000	4-16	2000		2500				±3.5						600					280	470	20	72.1	72.1